

FIRE EXTINGUISHER

FEUERLÖSCHER

STARTEN, LOSLASSEN ZUM STOPPEN
 DÉMARRER, RELÂCHEZ POUR ARRÊTER
 STARTEN, LOSLATEN OM TE STOPPEN



GRIP F'EINDRUCKEN ZUM
 SERREZ POIGNÉE POUR
 GREEP INDRUKKEN OM T

EN SECTOR. DO NOT USE OUTSIDE TEMPERATURE

WARNING: PRESSURE GAUGE MUST BE IN GREEN RANGE OR ON ELECTRICAL EQUIPMENT.

REICH STEHEN.

ACHTUNG: MANOMETER MUSS IM GRÜNEN BEF

HS ODER AN ELEKTROGERÄTEN VERWENDEN.

NICHT AUSSERHALB DES TEMPERATURBEREICH

SECTEUR VERT.

ATTENTION: MANOMÈTRE DOIT ÊTRE DANS LE

TEMPÉRATURE, NI SUR APPAREILS ÉLECTRIQUES.

NE PAS UTILISER EN DEHORS LIMITES DE TEMP

ENE SECTOR STAAN.

WAARSCHUWING: MANOMETER MOET IN GROE

EKTRISCHE APPARATUUR GEBRUIKEN.

NIET BUITEN TEMPERATUURBEREIK OF OP ELE

ed at least once a year.

Refill after any use. Keep free from frost. Service requir

er.

Use only components recommended by the manufactur

Wartung mindestens einmal im Jahr erforderlich.

Nach jedem Gebrauch nachfüllen. Vor Frost schützen.

enten.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Kompor

l. Entretien requis au moins une fois par an.

Remplir après toute utilisation. Conserver à l'abri du ge

le

Utilisez uniquement les composants recommandés par

n keer per jaar onderhoud nodig.

Bijvullen na elk gebruik. Vorstvrij bewaren. Minimaal één

aanbevelen.

Gebruik alleen onderdelen die door de fabrikant worden

FOAM

SCHAUM

EXTINCTEUR D'INCENDIE

BRANDBLUSSEF

MOUSSE

SCHUIM

DVM-FEF-2

2 LTR

5A 34B F



BS EN3



0036



1. USE UPRIGHT, PULL OUT SAFETY PIN
 AUFRECHT VERWENDEN, SICHERHEITSTIFT HERAUSZIEHE
 UTILISEZ DEBOUT, RETIREZ LA GROUPILLE DE SÉCURITÉ
 GEBRUIK RECHTOP, BORGPEN UITTREKKEN



2. AIM NOZZLE AT BASE OF FIRE, 1 METER AWAY
 ZIELE DÜSE AUF FEUERBASIS, 1 METER ENTFERNT
 VISEZ LA BUSE À LA BASE DU FEU, À 1 MÈTRE
 RICHT MONDSTUK OP VUURBASIS, 1 METER AFSTAND



3. SQUEEZE HANDLE TO START, RELEASE TO STOP
 DRUK DE HANDELING OM TE STARTEN, LOSLATEN OM TE STOPPEN

Extinguisher medium:	Löschmittel:	Moyen d'extinction :	Blusmiddel:	AFFF 3%
Propellant:	Treibmittel:	Propergol:	Drijfgas:	N:
Temperature range:	Temperaturbereich:	Écart de température:	Temperatuurbereik:	0°C ~ +60°C
Working pressure:	Arbeitsdruck:	Pression de travail :	Werkdruk:	12 Bar (+20°C)



www.dvm-i.shop

DVM International B.V.
 Vlierlaan 5
 3735 KT Bosch en Duin
 NETHERLANDS



Batch no.:

Production date: **2023/09**